

ПРЕСС СИСТЕМА UNI-FITT ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Ассортимент Uni-Fitt дополнился трубами и пресс фитингами из нержавеющей стали марки AISI 304. Рекомендованы к применению в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, транспортировки сжатого воздуха и технических газов при максимальном давлении и температуры 16 бар и 110 °С соответственно.

В наличии доступна труба и пресс фитинги из нержавеющей стали диаметром от 15 до 35 мм, что позволяет собрать трубопроводную систему любой сложности и конфигурации.

Конструктивной особенностью пресс фитингов Uni-Fitt является наличие уплотнительного элемента из высококачественного черного EPDM с уникальной системой микропроточки, которая позволяет определить необжатый фитинг в системе на этапе проверки герметичности минимальным давлением (0,1 бар). Помимо этого, цилиндрическая направляющая перед уплотнительным элементом надежно фиксирует трубу в фитинге до обжатия, обеспечивая сохранность уплотнительного кольца и исключает его сдвиг во время монтажа системы.

Фитинги совместимы с любыми видами пресс инструмента с профилем насадок типа V. Срок службы составляет 50 лет.

Более подробно с продукцией можно ознакомиться на сайте www.uni-fitt.ru в разделе [«Трубы нержавеющая сталь»](#) и [«Пресс-фитинги нержавеющая сталь»](#).