

## ПАСПОРТ

# Термодатчик уличный/теплоносителя ZONT 700

Арт. ML12294

Термодатчик уличный/теплоносителя ZONT 700 — цифровой датчик температуры в металлической гильзе с креплением под винт. Предназначен для измерения температуры теплоносителя системы отопления, уличной температуры воздуха.

Датчик защищен от влаги. Калибровка не требуется.

Особенности подключения и использования проводного цифрового датчика температуры ZONT 700 (тип DS18B20):

- датчики подключаются в шлейф параллельно, всего можно подключить до 10-ти шт.
- удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м
- максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа — 0,7 м
- минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе — 0,2 м
- подключать датчики в одну точку нельзя
- прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с электропроводкой помещения нельзя
- датчики подвержены помехам, вызываемым неисправностью люминесцентных и светодиодных светильников.

Диапазон измеряемых температур	от -55 до +125 °С
Погрешность измерений	не более 0,5 °С
Точность измерений	0,1 °С
Калибровка	не требуется

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента продажи.

Производитель:

ООО «Микро Лайн»

Адрес: Россия, 607630, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс: +7 (831) 220-76-76

Служба технической поддержки: e-mail: support@microline.ru