

АКСИАЛЬНЫЕ PPSU-ФИТИНГИ



Ассортимент аксиальных фитингов Uni-Fitt дополнен новыми полимерными PPSU-фитингами для монтажа трубопроводных систем. Совместимы с полиэтиленовыми трубами PE-Xa, предназначенные для аксиальных систем. Рекомендованы к применению в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения при максимальном давлении и температуре 10 бар и 95 °С соответственно.

PPSU фитинги в отличие от латунных аналогов обладают рядом существенных преимуществ: не подвержены коррозии, хорошая стойкость к механическим воздействиям, обладают высокой термической стабильностью.

В ассортименте доступны PPSU-фитинги размером от 16 до 32 мм следующих типов: муфты, муфты редукционные, углы, тройники редукционные, гильзы.

Для подключения резьбовых элементов следует применять уже имеющиеся в ассортименте аксиальные фитинги из латуни.

В процессе монтажа важным условием является правильная комбинация пластиковых и латунных фитингов – допускается применение латунного фитинга и PPSU гильзы. Обратная комбинация – не допускается.

Сделано в Словении.

Более подробно с продукцией можно ознакомиться на сайте www.uni-fitt.ru в разделе [«Аксиальные фитинги»](#)